

Nitratreductor NR 5000

D	Bedienungsanleitung Vor Gebrauch aufmerksam lesen!	S. 2-6
ENG	Operation manual Please read the manual carefully before use!	P. 7-11
F	Mode d'emploi Veuillez lire soigneusement les instructions d'avant utilisation !	P. 12-16
ES	Manual de instrucciones Por favor lea el manual cuidadosamente!	P. 17-21
IT	Manuale Operativo Leggere il manuale attentamente in modo!	P. 22-26

**Produkt Info****AB Aqua Medic GmbH**
Gewerbeplatz 24, 49143 Bissendorf, Germany

Bedienungsanleitung D**Denitrifikationsfilter für Süß- und Meerwasseraquarien bis 3.000 l Inhalt.**

Mit dem Kauf dieses Nitratreductors haben Sie sich für ein Qualitätsgerät entschieden. Er ist speziell für den aquaristischen Gebrauch entwickelt und von Fachleuten erprobt worden. Mit diesem Gerät sind Sie - bei richtiger Anwendung - in der Lage, den Nitratgehalt Ihres Aquarienwassers wirksam auf ungefährliche Konzentrationen zu vermindern.

1. Lieferumfang

Der Aqua Medic Nitratreductor NR 5000 besteht aus einem Reaktionsbehälter (Höhe = 90 cm, Volumen ca. 30 l).

Der Reaktionsbehälter ist mit Aqua Medic Bactoballs gefüllt. Im Deckel befindet sich der Ablauf für das Wasser. Außen am Reaktor befindet sich das Zirkulationsrohr, von hier strömt das Wasser nach unten zur Pumpe. Oben auf diesem Rohr sitzt eine PG 13,5 Verschraubung zur Aufnahme einer druckfesten Redox-Elektrode. Der Zulaufstutzen, der Anschlussstutzen zur Fütterung der Bakterien und die Umwälzpumpe des Reaktors sind unten angebracht. Zur Fütterung der Bakterien wird 1 Dose mit denimar-Pulver mitgeliefert.

1. Nadelventil (Wasserzulauf)
2. Wasserablauf
3. Fütterung
4. Anschluss für Redoxsonde
5. Deckel mit Bajonettschluss
6. O-Ring für Bajonettschluss
7. Anschlussfitting für Fütterung
8. Hahn
9. Anschlussfitting Wasserzulauf
10. Pumpe OR 2500
11. Anschluss Pumpendruckseite 1
12. Anschluss Pumpensaugseite 2
13. Anschluss Pumpendruckseite 2
14. Anschluss Pumpensaugseite 1

**Abb. 1: Nitratreductor NR 5000 oben****Abb. 2: Nitratreductor NR 5000 unten****Abb. 3: Nitratreductor NR 5000 Kopf**

Verfügbare Ersatzteile: siehe www.aqua-medic.de.

2. Grundlagen

Nitrat gelangt auf zwei verschiedene Wege in das Aquarium:


- mit dem Leitungswasser, bei jedem Wasserwechsel oder beim Verdunstungsausgleich
- durch biologische Umsetzungen im Aquarium

Die biologischen Umsetzungen im Aquarium sind zum weitaus größten Teil für den Nitratanstieg verantwortlich.

Wie entsteht Nitrat im Aquarium?

Bei der Fütterung der Tiere mit Trocken-, Lebend- oder Frostfutter gelangen eiweißhaltige Stoffe ins Aquarium. Diese stellen auch die Nahrungsgrundlage für die Tiere dar. Bei der Verdauung wird aber ein großer Teil des im Futter enthaltenen Stickstoffs von den Tieren wieder ausgeschieden. Dieser wird von Bakterien im Aquarium und im Filter über die giftigen Zwischenstufen Ammonium und Nitrit zum weniger giftigen Nitrat oxidiert. Diese biochemischen Reaktionen laufen in der Gegenwart von Sauerstoff ab.

Das Bakterium Nitrosomonas oxidiert Ammonium zu Nitrit, das Bakterium Nitrobacter das Nitrit weiter zum Nitrat.



Beim Nitrat endet nun in den meisten Aquarien der Stickstoffstoffwechsel. Nitrat reichert sich daher im Aquarienwasser an. Lediglich Wasserpflanzen und Algen sind im Aquarium in der Lage, dieses Nitrat weiterzuverarbeiten.

Was bewirkt Nitrat im Aquarium?

- Überdüngung: Das Aquarium wird überdüngt, das Algenwachstum nimmt überhand und kann nicht kontrolliert werden.
- Schädigung der Tiere: Insbesondere wirbellose Tiere im Meerwasseraquarium reagieren negativ auf höhere Nitratkonzentrationen.

3. Arbeitsweise des Nitratreduktors

Im Aqua Medic Nitratreductor NR 5000 wird das Aquarienwasser unter Sauerstoffabschluss behandelt. Bei Abwesenheit von Sauerstoff sind viele Bakterien in der Lage, Nitrat als Ersatz von Sauerstoff zum Atmen zu nutzen:



Der Sauerstoff wird zur Atmung genutzt, der Stickstoff ins Wasser ausgeschieden. Stickstoffgas (N_2) ist ein natürlicher Bestandteil der Luft und völlig unschädlich.

Beim Nitratabbau handelt es sich somit um einen reinen Atemvorgang. Zusätzlich benötigen die Bakterien genauso wie andere Lebewesen Nahrung. Aus diesem Grunde müssen die nitratabbauenden Bakterien gefüttert werden. Dieses Futter enthält organische Substanzen, die von den Bakterien restlos verwertet werden können. Als Abfallprodukt entsteht CO_2 . Zur Fütterung im Nitratreductor können entweder das Futter **denimar** oder die Futterbälle **Deniballs** genutzt werden.

Der Durchfluss durch den Nitratreductor geschieht äußerst langsam. Dies unterscheidet ihn von herkömmlichen Aquarienfiltern, in denen das Wasser meist einmal pro Stunde oder noch öfter gefiltert wird. Das Wasser sollte im Nitratreductor eine Aufenthaltszeit von wenigstens vier Stunden haben. Dafür reicht es aus, wenn das Aquarienwasser nur einmal pro Woche durch den Filter geleitet wird. Ist der Filter richtig eingestellt, verlässt ihn das Wasser nahezu nitrat- und nitritfrei.

4. Aufbau des Nitratreductors

Der Aqua Medic Nitratreductor NR 5000 besteht aus einem Reaktionsbehälter mit einem Volumen von ca. 30 l. Als Aufwuchsmaterial für die Bakterien werden Aqua Medic **Bactoballs** eingesetzt. Diese schaffen ein für die Denitrifikation ideales Mikroklima. Zur Vermeidung toter Zonen wird das Wasser im Nitratreductor intern umgewälzt. Dazu ist eine Umwälzpumpe im Deckel untergebracht.

In Nitratfiltern ohne Durchmischung, insbesondere bei Geräten, in denen das Wasser eine lange Fließstrecke zurücklegen muss, besteht die Gefahr, dass der Filter nicht gleichmäßig durchströmt wird. Es bilden sich Zonen mit extrem niedrigem Redoxpotential und Schwefelwasserproduktion (der Filter beginnt unangenehm zu riechen). Auf der anderen Seite können Zonen mit zu starker Durchströmung entstehen, wo das Nitrat nur bis zum Nitrit reduziert wird. In jedem Fall herrschen im Filter überall andere Reaktionsbedingungen, was die Einschätzung des Arbeitspunktes durch Messung des Redoxpotentials unmöglich macht.

Im Aqua Medic Nitratreductor NR 5000 werden diese unerwünschten Effekte vermieden. Die Umwälzpumpe verhindert durch die gleichmäßige Durchmischung des Wassers im Filter die Bildung von Nestern mit unterschiedlichen Redoxpotentialen.

Es herrschen überall gleiche Reaktionsbedingungen; das Redoxpotential im Filter kann zur Steuerung herangezogen werden. Die Betriebssicherheit des Filters wird so gesteigert und die Möglichkeit der Vergiftung des Aquariums durch Nitrit ist weitestgehend ausgeschlossen.

5. Anschlüsse

Am Nitratreductor befinden sich folgende Anschlüsse:

- **Zulauf** (am Nadelventil [1] angebracht): Hier kann ein 6/4 mm Aquarienluftschlauch angeschlossen werden. Am Zulauf befindet sich ein Einstellventil, um die Durchflussrate einzustellen. Der ideale Wert beträgt ca. 10 - 30 l/Std. Die Steuerung über den Zulauf ist mit einer gewissen Verzögerung verbunden, bis der eingestellte Durchfluss am Tropfenzähler abzulesen ist. Der Tropfenzähler wird mit Hilfe der Halteplatte im Aquarium angebracht. Wird der Durchfluss über den Ablauf geregelt, darf das Einstellventil nicht vollständig geschlossen werden, damit entstandener Stickstoff aus dem System entweichen kann. Während der Einfahrphase ohne Wasserzulauf sollte man den Auslauf vollständig geöffnet lassen.
- **Futterzugabe (3)** (am Pumpenansaugstutzen angebracht): Durch diese Öffnung kann mit Hilfe einer Spritze das **denimar-Pulver** zur Steigerung der Denitrifikation hineingegeben werden. Man schlämmt das Pulver zuvor in einigen Millilitern Wasser auf. Der Hahn ist nach jeder Futterzugabe mit Wasser zu spülen und anschließend zu verschließen.
- **Redoxelektrode (4)** (PG 13,5 Verschraubung neben Deckel angebracht): In diese Öffnung kann eine druckfeste Redoxelektrode eingeschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Ablauf** (im Deckel angebracht): Hier kann ein 6/4 mm Aquarienschlauch aufgesteckt werden.

6. Aufstellung

Der **Nitratreductor** ist ein abgeschlossenes System. Die im Reduktor gebildeten Gase (Stickstoff, CO₂) entweichen durch den Wasserablauf. Der Ablauf sollte deswegen niemals vollständig geschlossen sein, da andernfalls ein etwaiger Überdruck durch den Wasserzulauf entweicht und damit die Wasserzufluss zeitweilig unterbrochen wird.

Der Nitratreductor wird so aufgestellt, dass das Wasser entweder direkt in das Aquarium oder in die Filterkammer abläuft. Bei Meerwasseraquarien ist es von Vorteil, wenn das abfließende Wasser in den Zulauf des Eiweißabschäumers oder des Rieselfilters geleitet wird. Im Abschäumer wird es dann wieder mit Sauerstoff angereichert, bevor es in das Aquarium zurückfließt.

- **Zulauf:** Der Zulauf in den Reduktor kann mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen T-Stücke von der Druckleitung einer leistungsstarken Umwälzpumpe abgezweigt werden. Die Durchflussrate wird mit Einstellhahn und Tropfenzähler justiert.

7. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme wird der **Nitratreductor** mit Aquarienwasser gefüllt und auf Dichtigkeit kontrolliert. Dabei ist auf den korrekten Sitz des Dichtringes zu achten. Der Ablasshahn muss geschlossen sein. Die Zirkulationspumpe kann jetzt bereits eingeschaltet werden.

Anschluss an ein bestehendes Aquarium:

Wird der Nitratreductor an ein bereits bestehendes Aquarium mit hohem Nitratgehalt angeschlossen, sollte der Zulauf von Aquarienwasser zunächst nicht eingeschaltet werden. Das Bakterienwachstum wird durch die einmalige Zugabe von 4 Dosierlöffeln Denimar-Pulver angeregt. Wenn nach ca. 8 - 10 Tagen kein Nitrit mehr im Reduktor vorhanden ist - ein geringer Restgehalt von Nitrat ist ungefährlich - oder das Redoxpotential auf -250 mV abgesunken ist, kann der Wasserdurchfluss eingeschaltet werden.

Anschluss an ein neues Aquarium

Bei Neuansatz von Aquarien brauchen die Bakterien in den ersten 4 Wochen nicht gefüttert zu werden, weil die nitratbildenden Bakterien (Nitrosomonas und Nitrobacter) diese Zeit benötigen, um alles Ammonium und Nitrit in Nitrat umzuwandeln.

Fütterung: Die Fütterung erfolgt je nach Nitratbelastung des Aquariums und kann über eine Redoxpotentialmessung gesteuert werden. Im normal besetzten Aquarium reicht ein Dosierlöffel denimar-Pulver pro Tag aus. Es können auch mehrere Löffel (bis zu 5 Stück) auf einmal zudosiert werden. Der Filter braucht dann einige Tage nicht gefüttert zu werden.

Nach einiger Zeit bildet sich im Nitratreductor eine schleimige Bakterienmasse. Dies ist ein normaler Vorgang. Eine hohe Bakterienpopulation gewährleistet eine hohe Abbaurate.

8. Fütterung mit Deniballs

Aqua Medic Deniballs bestehen aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff. Dieser Kunststoff wird zudem biologisch produziert - das Rohmaterial wird aus bestimmten Bakterien gewonnen. Dieser Kunststoff ist vollständig biologisch abbaubar. Er kann von denitrifizierenden Bakterien im Nitratreductor zum Abbau von Nitrat genutzt werden. Die Deniballs stellen dann gleichzeitig die Aufwuchsfläche und die Futterquelle für die Bakterien dar. Dies bedeutet, dass ein mit Deniballs gefüllter Nitratreductor für längere Zeit - ca. 1 Jahr - nicht mehr gefüttert zu werden braucht. Die Menge an Deniballs, die für einen Nitratreductor benötigt wird, hängt von der Belastung des Aquariums ab. Für ein durchschnittlich belastetes Becken sind ca. 5 Liter ausreichend. Der Rest des Filters wird mit den herkömmlichen Bactoballs gefüllt. Die Deniballs benötigen - insbesondere im Meerwasseraquarium - jedoch längere Zeit, bis sie ihre volle Leistung erreicht haben.

9. Wartung

- Kontrolle der Durchflussrate: Die Durchflussrate/Tropfgeschwindigkeit durch den Filter muss regelmäßig überprüft werden. Die Durchflussrate sollte bei ca. 10 l/Std. liegen. Sie muss von Zeit zu Zeit reguliert werden.
- Umwälzpumpe: Die Umwälzpumpe im Filter muss regelmäßig auf Verschmutzungen überprüft werden. Dazu wird das Kreiselgehäuse geöffnet und der Magnet mit dem Flügelrad entnommen. Beides wird unter fließendem Wasser gereinigt und wieder eingebaut.
- Reinigung: Wenn nach einigen Betriebsjahren die Biomasse im Filter zu stark zugenommen hat, können die Bactoballs in Aquarienwasser ausgewaschen und wieder eingefüllt werden.
- Erneuerung/Ergänzung der Deniballs in der Regel einmal im Jahr.
- Fütterung mit denimar: Ohne Deniballs täglich ca. 1 Dosierlöffel.
- Von Zeit zu Zeit Messung des Nitrit- und Nitratgehaltes im Aquarium und im Ablauf des Nitratreductors.

10. Optionen

Durch eine Redoxpotentialkontrolle lässt sich die Funktionsweise des Nitratreductors wesentlich verbessern und die Betriebssicherheit erhöhen. Der Arbeitspunkt des Nitratreductors kann durch eine Redoxpotentialdauermessung optimal bestimmt werden.

Denitrifikation und Redoxpotential

Das Redoxpotential ist eine Messgröße, die elektronisch bestimmt werden kann. Die Höhe des Redoxpotentials ist ein Maß für das Gleichgewicht zwischen Oxidations- und Reduktionsreaktionen im Wasser.

Im Aquarium herrscht ein positives Redoxpotential von einigen hundert Millivolt (mV). Im Meerwasseraquarium sollte es zwischen 300 und 440 mV liegen. Dieses hohe Redoxpotential zeigt an, dass bei den biochemischen Umsetzungen die Oxidationen überwiegen. Oxidationen sind Reaktionen, bei denen ein Stoff, z. B. durch Sauerstoff, oxidiert wird.

Ein negatives Redoxpotential zeigt dagegen die Abwesenheit von Sauerstoff an und wäre für die meisten Aquarienbewohner tödlich. Im Nitratreductor herrschen nun aber völlig andere Bedingungen:

Nitrat soll zu Stickstoffgas reduziert werden. Die Voraussetzung dafür ist ein niedriges oder sogar negatives Redoxpotential. Ideal ist hier ein Redoxpotential zwischen -50 und -250 mV. Steigt es über -50 mV an, besteht die Gefahr, dass die Nitratreduktion beim Nitrit stoppt! Sinkt es unter -300 mV ab, ist das gesamte Nitrat veratmet. Die Bakterien beginnen jetzt auch das Sulfat zu veratmen. Dies ist ein unerwünschter Prozess, weil dabei Schwefelwasserstoff als Abfallprodukt entsteht. Schwefelwasserstoff ist giftig und stinkt bereits in geringen Mengen intensiv nach faulen Eiern. Gelangt etwas Schwefelwasserstoff in das Aquarium, so ist dies in der Regel völlig unproblematisch, da er sehr schnell zum Sulfat aufoxidiert wird. Beim geschlossenen Nitratfilter ist auch keine Geruchsbelästigung mehr vorhanden.

Steuerung des Nitratreductors

Die Steuerung des Nitratreductors kann über die Fütterung und über die Durchflussrate erfolgen:

Steigt das Redoxpotential über -50 mV an (oder wird sogar positiv), kann die Futterdosierung erhöht oder die Durchflussrate vermindert werden. **Achtung: Nitritgefahr!!**

Sinkt das Redoxpotential unter -300 mV, kann die Fütterung vermindert oder die Durchflussrate erhöht werden.

Fütterung mit denimar-Pulver: Es wird mit einer konstanten Durchflussrate gearbeitet. Sinkt das Redoxpotential unter -300 mV, wird die Fütterung ausgesetzt; steigt es über -50 mV, wird die Ration verdoppelt, bis es wieder absinkt.

Enthält der Nitratreductor Deniballs, kann nur die Durchflussmenge variiert werden.

11. Störungen

Störungen der Denitrifikation sind meist auf eine falsche Durchflussrate und Fütterung zurückzuführen. Sie können aber nur durch Messung der Nitrit- und Nitratkonzentration sowie des Redoxpotentials bestimmt werden.

- **Pumpe verursacht Geräusche:** Enthält das Kreiselgehäuse der Pumpe Luft, so verursacht dies eine starke Geräuschentwicklung. Da die Pumpe dann nur wenig oder gar kein Wasser fördert, fehlt die notwendige Wasserkühlung. Die Pumpe kann dabei überhitzen und ausfallen.
- **Nitrit im Ablauf** des Filters: Befindet sich im Ablauf des Filters eine hohe Konzentration von Nitrit, ist die Dosierung von organischem Futter zu gering: Fütterung steigern oder Durchflussrate vermindern. Meist ist in diesem Fall das Redoxpotential zu hoch (über -50 mV).
- **Nitrat im Ablauf** des Filters: Hohe Restkonzentrationen von Nitrat im Ablauf des Filters treten meist gemeinsam mit hohen Nitritkonzentrationen auf. **Achtung!** Die meisten Nitrattests werden durch hohe Nitritkonzentrationen gestört! Auch hier ist das Redoxpotential meist zu hoch. Fütterung erhöhen, Durchfluss vermindern.
- **Der Ablauf des Filters stinkt nach Schwefelwasserstoff** (faulen Eiern): Meist ist in diesem Fall das Redoxpotential zu niedrig (unter -300 mV). Fütterung reduzieren, Durchflussrate überprüfen und ggfs. erhöhen.

12. Garantiebedingungen

AB Aqua Medic GmbH gewährt dem Erstkäufer eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und Verarbeitungsfehler des Gerätes. Im Übrigen stehen dem Verbraucher die gesetzlichen Rechte zu; diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während der Garantiezeit werden wir das Produkt kostenlos durch den Einbau neuer oder erneuerter Teile instand setzen. Die Garantie deckt ausschließlich Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch Transporte, unsachgemäße Behandlung, falschen Einbau, Fahrlässigkeit oder Eingriffen durch Veränderungen, die von nicht autorisierter Stelle vorgenommen wurden. **Im Fall, dass während oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme mit dem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler. Alle weiteren Schritte werden zwischen dem Fachhändler und AB Aqua Medic geklärt. Alle Reklamationen & Retouren, die nicht über den Fachhandel zu uns eingesandt werden, können nicht bearbeitet werden.** AB Aqua Medic haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany

- Technische Änderungen vorbehalten – Stand 04/2019

Operation Manual ENG

Denitrifying filter for fresh and sea water aquaria up to 3,000 l.

With the purchase of this Nitratereductor, you have selected a top quality product. It has been specifically designed for aquaristic purposes and has been tested by professionals. With this unit, you are able to reduce the nitrate concentration of your aquarium water efficiently to a harmless level.

1. Product description

The Aqua Medic Nitratereductor NR 5000 consists of the reaction vessel (height = 90 cm, volume approx. 30 l). The reaction vessel is filled with Aqua Medic **Bactoballs**. In the top of the filter, the water outlet is placed. At the top of this pipe, the port for the pressure resistant mV electrode (thread PG 13.5) is placed. The port for feeding bacteria, the water inlet and circulation pump are placed at the bottom of the filter. One can with denimar-Powder to feed the bacteria is included.

1. Needle valve (water inlet)
2. Water outlet
3. Feeding valve
4. Connection for mV-probe
5. Top with bayonet
6. O-ring for bayonet
7. Fitting for feeding
8. Valve
9. Fitting for water inlet
10. Pump OR 2500
11. Pump pressure side part 1
12. Pump suction side part 2
13. Pump pressure side part 2
14. Pump suction side part 1



Fig. 1: Nitratereductor NR 5000 upper part



Fig. 2: Nitratereductor NR 5000 lower part



Fig. 3: Nitratereductor NR 5000 top

Available spare parts: Please refer to www.aqua-medic.de.

2. Theory

Nitrate is coming into the aquarium via 2 different ways:

- with the tap water, with every water change or with the replacement of evaporated water
- by biological reactions in the aquarium

These biological reactions are responsible for the farmost biggest part of the increase of the nitrate level.

How is nitrate produced in the aquarium?

When the animals are fed with dried, living or frozen food, proteinaceous substances get into the aquarium. These are the basics of the diet for the animals. A big part of the nitrogen from the food is, however, excreted into the water. This nitrogen is metabolized by bacteria living in the aerobic filter via the toxic intermediate substances ammonium and nitrite to the less toxic nitrate. These biochemical reactions take place in the presence of oxygen:

The bacterium Nitrosomonas oxydizes Ammonia to Nitrite, the bacterium Nitrobacter the Nitrite to Nitrate.




In most aquaria, nitrate is the endproduct of bacterial metabolism and accumulates in the water. Only higher water plants and algae are able to remove this nitrate from the aquarium water.

What is the effect of nitrate in the aquarium?

- Overfertilization/eutrophication: The aquarium is overfertilized, the algae growth increases and cannot be controlled anymore.
- Toxic effects to the animals: Many invertebrate animals in salt water tanks are very sensitive to higher nitrate levels.

3. Working principle of the Nitratedeuctor

In the Aqua Medic Nitratedeuctor NR 5000 the water is treated anaerobically. In the absence of oxygen, many bacteria are able to use nitrate as a substitute for oxygen for their metabolism.



The oxygen is used for the metabolism, the nitrogen is excreted into the water. Nitrogen gas is a natural compound of the water and totally harmless. It is, however, necessary to increase the metabolism of the bacteria so that they can reduce enough nitrate. For this reason, the nitrate removing bacteria have to be fed with organic substances. The food **denimar** contains organic substances that can be used completely by the bacteria. The only waste product is CO₂.

In the Nitratedeuctor, either denimar or Deniballs can be used for feeding.

The flow rate through the Nitratedeuctor is very slow. This is the main difference to other aquarium filters where the water is often treated once per hour or even more often. The water in the Nitratedeuctor should have a retention time of 2 - 4 hours. It is, however, sufficient to treat it once per week. If the filter is adjusted correctly, the water leaves the filter nearly free of nitrite and nitrate.

4. Description of the Nitratedeuctor

The Aqua Medic Nitratedeuctor NR 5000 consists of a reaction vessel of 30 l volume. To provide surface material for the bacteria, the filter is filled with Aqua Medic **Bactoballs**. They create an ideal microclimate for denitrification. To avoid dead zones, the water is recirculated internally in the Nitratedeuctor. A recirculation pump is included.

In denitrifying filters, especially in units where the water has to pass through a long way, it can occur that there is no even flow in the filter. Zones with a very low redox potential are created where hydrogensulfide is produced

(the filter starts to smell badly). On the other side, zones with a rather high flow may arise where nitrate is reduced only to nitrite. In each case, the conditions vary in the different zones of the filter and it is nearly impossible to find its right working point.

These unpleasant effects are avoided by the construction of the Aqua **Medic Nitrateductor**. The recirculation ensures a complete mixing and the same redox potential level in the whole filter. Zones with a very low redox potential and the production of hydrogen sulfide are avoided.

The redox potential can be used for the control of the filter. The effectivity and the reliability of the filter can be increased.

5. Connections

The following connections are located at the Nitrateductor:

- **Inflow** (needle valve [1]): Here, you can connect a 6 mm air tube. At the inflow, you find an adjustment valve to adjust the flow rate. The best value is approx. 10 - 30 l/h. The adjustment at the inflow causes a delay until you can read the adjusted drop number at the drop counter at the water outlet. The drop counter is mounted inside of the aquarium, close to the water level. If the flow rate is regulated in the outlet, the valve may not be closed completely in order to allow produced nitrogen to escape. During the start phase in the first weeks, the outlet valve should stay completely open. The inlet has an internal elongation that prevents that gas enters the inlet tube.
- **Feeding (3)**: Through this opening, you can inject denimar-Powder with a syringe to enhance denitrification. Dissolve the powder beforehand in some water. The valve has to be cleaned and closed after every feeding.
- **Redox electrode**: Through this opening, you can put the pressure resistant ORP electrode with standard thread (PG 13.5) (not included in shipment). Aqua Medic No.: 220.18.
- **Outflow**: Here, you can connect an air tube 6/4 mm, preferably, a black one to prevent algae growth.

6. Set-Up

The Nitrateductor is a hermetically closed system. The produced gas (nitrogen and CO₂) can escape through the water outlet. For this reason, the outlet should never be completely closed because an eventual overpressure may escape through the water inlet and interrupt the inflow.

The Nitrateductor has to be placed in a way that the water can flow off either directly back into the aquarium or into the filtration chamber. In a saltwater aquarium, it is advantageous if the outflowing water is flowing into the inlet of the protein skimmer or the trickling filter. In the protein skimmer, the water is saturated with oxygen before it comes back into the aquarium.

- **Inflow**: The inflow into the reductor can be realized as a bypass from the main circulation pump with the included T-pieces. The flow rate is adjusted with the valve and the drop counter.

7. Starting

Before starting, the **Nitrateductor** is filled with aquarium water and controlled for leaking and the right position of the sealing. Take care for exact positioning of the O-ring. The circulation pump can be switched on already.

Connection to an existing aquarium

If a Nitrateductor is connected to an existing aquarium with a rather high nitrate level, the inflow of aquarium water should not immediately be started. The bacterial growth is enhanced by the addition of 4 dosing spoons denimar-Powder. If, after 8 - 10 days, the nitrite has disappeared from the reductor - a residual concentration of nitrate is harmless - the water flow can be switched on.

Connection to a new aquarium

If connected to a new aquarium, the bacteria do not have to be fed within the first 4 weeks as the nitrate forming bacteria Nitrosomonas and Nitrobacter need this time to develop and to oxidize the whole amount of ammonia and nitrite into nitrate.

Feeding: The feeding has to be adjusted according to the nitrate loading of the aquarium. It can be controlled with a redox probe (see options). In a normal loaded tank, one spoonful denimar-Powder per day is sufficient. It is possible to feed several dosing spoons (up to 5 pcs.) at one time. The filter needs no feeding then for several days.

After some time, a slimy bacterial biomass is formed in the Nitratedreductor. This is a normal process. A high bacteria population ensures a high removal rate of nitrate.

8. Feeding with Deniballs

Aqua Medic Deniballs are made of a biodegradable plastic material. This plastic material is also produced biologically - the raw material is produced by bacteria. This new plastic material is completely biodegradable. It can be used by denitrifying bacteria in the Nitratedreductor to remove nitrate. The Deniballs supply the surface area and the food for the bacteria at the same time. This means that a Nitratedreductor filled with Deniballs has not to be fed for a longer period - up to one year. The quantity of Deniballs which are necessary for a Nitratedreductor depends on the loading of the tank. For a normal loading, 5 l are enough. The rest of the filter is filled with the standard Bactoballs. The Deniballs need - especially in a saltwater tank - a longer period to reach their full capacity.

9. Maintenance

- Controlling the flow rate: The flow rate through the filter has to be checked regularly. The optimum is at approx. 10 l/h. This has to be readjusted from time to time.
- Recirculation pump: The recirculation pump has to be controlled regularly on clogging. The pump housing has to be opened and the magnet with the needle wheel removed. Both is cleaned under fresh water and re-mounted again.
- Cleaning: If the bacterial biomass has increased after some years, the Bactoballs can be removed, cleaned with aquarium water and filled in again.
- Renewal of Deniballs: The Deniballs have to be refilled/replaced once per year.
- Feeding with denimar: Without Deniballs 1 dosing spoon daily.
- From time to time, measurement of nitrite and nitrate concentrations in the outlet of the Nitratedreductor has to take place.

10. Options

With a redox potential control, the function of the Nitratedreductor can be optimized and the reliability can be increased. The optimal working point of the Nitratedreductor can be determined by a measurement of the redox potential.

Denitrification and redox potential

The redox potential is a parameter which can be measured electronically. The value is a measurement for the equilibrium between reducing and oxydizing reactions in the water. The positive redox potential in the aquarium itself is kept at a few hundred Millivolt. In the seawater tank, it should be between 300 and 440 mV. This high redox potential indicates that oxydation reactions dominate over reduction reactions. Oxydation reactions are biochemical reactions where a substance is oxydized, e. g. by oxygen.

A negative redox potential indicates the absence of oxygen and is lethal for most aquarium inhabitants.

The biochemical conditions in the Nitratedreductor differ completely from those in the aquarium:

Nitrate has to be reduced to nitrogen gas. This is only possible if there is no oxygen dissolved in the water. The redox potential is low or even negative. The ideal range is between -50 and -250 mV. If it exceeds -50 mV, the denitrification reaction may stop at the nitrite stage! If it falls below -300 mV, all the nitrate is reduced. The bacteria then start to use sulphate. This is a very undesired process because the end product of this reaction is Hydrogensulfide. Hydrogensulfide (H_2S) is toxic and smells very strange like fouling eggs. If a little bit of Hydrogensulfide is entering the aquarium, this is not critical. It is immediately oxydized to sulphate. The closed version of the Nitratedreductor causes no problems with bad smell.

Controlling the Nitratedreductor

The Nitratedreductor can be controlled by the rate of feeding or the flow rate of water:

If the redox potential exceeds -50 mV or even gets positive, the dosage of food can be increased or the flow rate decreased. If the redox potential sinks below -300 mV, the feeding can be reduced or the flow rate increased. If you work with Denimar powder, you should keep the flow rate constant and vary the food supply.

If you work with Deniballs, you should vary the flow rate.

11. Failures

Problems with the denitrification are mostly caused by wrong adjustment of the flow and feeding rate. They can only be determined by measurements of the nitrite and nitrate concentrations in the filter or by measurements of the redox potential.

- **The pump produces noises:** If the pump housing contains air or gas, this causes a strong noise. In this case, the pump is pumping little or no water and its cooling is insufficient. The pump may overheat and be destroyed. The plastic elbow at the pump outlet has a small hole where air and gas can escape. If this hole is blocked, it has to be cleaned with a needle.
- **Nitrite in the outlet of the filter:** If the outlet of the filter contains high amounts of nitrite, the feeding rate is too low. Increase the feeding or lower the flow rate. In most of those cases, the redox potential is too high (more than -50 mV).
- **Nitrate in the outlet of the filter:** High residual concentrations of nitrate often occur together with high nitrite values. **Caution!** Most nitrate tests are disturbed by high nitrite concentrations! In this case, the redox potential is also too high. Increase feeding rates, decrease the flow rate.
- **Hydrogen sulphide in the outlet of the filter:** The filter smells like fouling eggs. In most cases, the redox potential is too low (below -300 mV). Reduce the feeding, check the flow rate and increase it, if necessary.

12. Warranty conditions

AB Aqua Medic GmbH grants the first-time user a 24-month guarantee from the date of purchase on all material and manufacturing defects of the device. Incidentally, the consumer has legal rights; these are not limited by this warranty. This warranty does not cover user serviceable parts, due to normal wear & tear ie: impellers or drive wheels etc. The original invoice or receipt is required as proof of purchase. During the warranty period, we will repair the product for free by installing new or renewed parts. This warranty only covers material and processing faults that occur when used as intended. It does not apply to damage caused by transport, improper handling, incorrect installation, negligence, interference or repairs made by unauthorized persons. **In case of a fault with the unit during or after the warranty period, please contact your dealer. All further steps are clarified between the dealer and AB Aqua Medic. All complaints and returns that are not sent to us via specialist dealers cannot be processed.** AB Aqua Medic is not liable for consequential damages resulting from the use of any of our products.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany

- Technical changes reserved - 04/2019

Mode d'emploi F

Filtre de dénitrification pour aquariums d'eau de mer et d'eau douce d'un volume jusqu'à 3.000 l.

Avec l'achat de ce dénitrificateur **Nitratreductor NR 5000** vous avez choisi un appareil de qualité. Il a été spécialement développé et testé pour l'usage aquariophile. L'utilisation adéquate de cet appareil vous permet de diminuer avec efficacité et en toute sécurité les nitrates présents dans l'eau de votre aquarium.

1. Contenu

L'Aqua Medic Nitratreductor se compose d'un boîtier de réaction (Hauteur = 90 cm, volume environ 30 l). Le boîtier de réaction est rempli d'Aqua Medic Bactoballs. Le rejet de l'eau se trouve dans le couvercle. Le tuyau de circulation se trouve à l'extérieur du réacteur, d'où l'eau circule en descendant vers la pompe. Sur le haut de ce tuyau il y a un raccordement à vis type PG 13,5 pour la connexion d'une électrode Redox résistante à la pression. Le manchon d'arrivée, le manchon d'alimentation des bactéries et la pompe de circulation du réacteur sont situés à la partie inférieure. Une boîte avec le poudre denimar pour nourrir les bactéries, est incluse.

1. Soupape d'aiguille (arrivée d'eau)
2. Le rejet de l'eau
3. Alimentation
4. Connexion pour l'électrode Redox
5. Couvercle à baïonnette
6. O-ring pour baïonnette
7. Raccordement pour l'alimentation
8. Robinet
9. Raccordement pour arrivée d'eau
10. Pompe OR 2500
11. Sortie de la pompe partie 1
12. Arrivé de la pompe partie 2
13. Sortie de la pompe partie 2
14. Arrivé de la pompe partie 1



Schéma 1: Nitratreductor NR 5000 en haut



Schéma 2: Nitratreductor NR 5000 en bas



Schéma 3: Nitratreductor NR 5000 partie supérieure

Pièces de rechange disponibles: voir sous www.aqua-medic.de.

2. Principes

Les nitrates parviennent dans l'aquarium de différentes façons:


- par l'eau de conduite, lors de chaque changement d'eau ou lors de la compensation de l'eau évaporée
- par réactions biologiques dans l'aquarium

Les réactions biologiques dans l'aquarium constituent de loin la plus grande cause de l'augmentation des nitrates.

Comment se développent les nitrates dans l'aquarium?

Lors de l'alimentation des animaux avec de la nourriture sèche, vivante ou congelée des substances protéiniques parviennent dans l'aquarium. Celles-ci représentent également les bases de l'alimentation pour les animaux. Lors de la digestion une grande partie de l'azote contenue dans la nourriture est de nouveau éliminée par les animaux. L'azote est oxydé par les bactéries présentes dans l'aquarium et le transforme en nitrates moins toxiques en passant les étapes intermédiaires toxiques de l'ammonium et des nitrites. Ces réactions biochimiques se déroulent en présence de l'oxygène.

Les bactéries Nitrosomonas oxydent l'ammonium en nitrites, les bactéries Nitrobacter les nitrites en nitrates.




Le métabolisme azoté se termine dans la plupart des aquariums en nitrates. Les nitrates s'accumulent dans l'eau de l'aquarium. Uniquement les plantes aquatiques et les algues sont en mesure dans l'aquarium de poursuivre la transformation de ces nitrates.

Quel est l'effet des nitrates dans l'aquarium?

- Excès de fumure: L'aquarium reçoit trop d'engrais; la croissance des algues s'accroît et ne peut plus être contrôlée.
- Lésion des animaux: Les invertébrés réagissent de façon particulièrement négative face à des concentrations importantes de nitrates.

3. Mode de fonctionnement du Nitratreductor

Dans l'Aqua Medic Nitratreductor l'eau de l'aquarium est traitée par absence d'oxygène. En l'absence d'oxygène de nombreuses bactéries sont capables d'utiliser des nitrates comme substitut pour la respiration:



L'oxygène est utilisé pour la respiration, l'azote est éliminé dans l'eau. L'azote gazeux (N₂) représente une partie naturelle de l'air et est totalement inoffensif.

Lors de la décomposition des nitrates il s'agit par conséquent d'un pur processus respiratoire. De plus les bactéries ont besoin de nourriture tout comme les autres êtres vivants. Pour ces raisons il faut nourrir les bactéries qui décomposent les nitrates. Cette nourriture comprend des substances organiques, qui peuvent être complètement exploitées par les bactéries. Du CO₂ se forme comme sous-produit.

Pour l'alimentation dans le Nitratreductor on peut utiliser soit de poudre alimentaires denimar ou des balles alimentaires Deniballs.

La traversée de l'eau dans le Nitratreductor s'effectue le plus lentement possible. Ceci le différencie des filtres traditionnels, dans lesquels l'eau est filtrée le plus souvent une fois par heure sinon plus. L'eau doit avoir un temps de séjour d'au moins quatre heures dans le Nitratreductor. Il suffit que l'eau ne passe qu'une fois par semaine à travers le filtre. Si le filtre est correctement réglé, l'eau le quitte sans nitrites ni nitrates.

4. Montage du Nitratreductor

L'Aqua Medic Nitratreductor se compose d'un boîtier de réaction avec un volume d'environ 30 litres. Comme matériau support des bactéries on utilise des Aqua Medic **Bactoballs**. Celles-ci créent un microclimat idéal pour la dénitrification. Pour éviter les zones mortes l'eau circule à l'intérieur du Nitratreductor. Pour cela une pompe de circulation est installée dans le couvercle.

Dans les filtres à nitrates sans brassage, particulièrement les appareils où l'eau doit effectuer un parcours long, il existe le danger que le filtre ne soit pas régulièrement traversé. Il se forme des zones au potentiel Redox extrêmement faible et une production d'hydrogène sulfuré (le filtre commence à sentir mauvais). D'autre part, des zones avec un passage de courant important peuvent se former, où les nitrates peuvent être transformés jusqu'en nitrites. Dans chaque cas il existe partout dans le filtre d'autres conditions de réaction, ce qui rend impossible l'appréciation de l'avancée du travail par mesure du potentiel Redox.

Dans l'Aqua Medic Nitratreductor ces effets indésirables sont évités. La pompe de circulation empêche, par le mélange régulier de l'eau dans le filtre, la formation de zones avec des potentiels Redox variables. Il existe partout les mêmes conditions de réaction; le potentiel Redox dans le filtre peut être utilisé pour le contrôle. La sûreté de fonctionnement du filtre est ainsi augmentée et la possibilité d'un empoisonnement de l'aquarium par les nitrites est largement exclue.

5. Connexions

Les connexions suivantes se trouvent sur le **Nitratreductor**:

- **Arrivée** (installée à soupape d'aiguille 1): On peut y raccorder un tuyau à air de 6/4 mm. Il s'y trouve également une soupape de réglage permettant d'ajuster le débit. La valeur idéale est d'environ 10 - 30 l/h. Le contrôle par l'arrivée est liée à un certain retard, jusqu'à ce que la vitesse de passage déterminée soit visible sur le compte-gouttes. Le compte-gouttes est fixé à l'aquarium au moyen de la plaque de fixation. En réglant la vitesse de passage par l'arrivée la soupape de réglage ne doit pas être complètement fermée, afin que l'azote développé dans le système puisse s'échapper. Durant la phase de rodage sans arrivée d'eau il faut laisser le rejet complètement ouvert.
- **Addition de nourriture (3)** (installée sur le manchon de la pompe): Par l'ouverture, vous pouvez introduire le poudre denimar avec une seringue pour rehausser la dénitrification. Dissolvez le poudre auparavant dans quelque ml d'eau. L'ouverture doit être nettoyée après chaque alimentation et fermée.
- **Électrode Redox (4)** (PG 13,5 raccordement à vis à côté du couvercle): Il est possible de visser une électrode Redox résistante à la pression dans cette ouverture (électrode non comprise).
- **Rejet** (installé dans le couvercle): Il est possible d'y raccorder un tuyau à air de 6/4.

6. Installation

Le Nitratreductor est un système fermé. Les gaz formés dans le réducteur (azote, CO₂) s'échappent par le rejet de l'eau. C'est pourquoi le rejet ne doit jamais être complètement fermé, sinon une surpression peut s'échapper par l'arrivée d'eau et ainsi celle-ci être momentanément interrompue.

Le Nitratreductor est installé de manière à ce que l'eau s'écoule soit directement dans l'aquarium ou dans le compartiment de filtration. Pour les aquariums d'eau de mer il est avantageux lorsque l'eau qui est rejetée soit dirigée vers l'arrivée de l'écumeur ou du filtre à ruissellement. Elle est de nouveau enrichie en oxygène dans l'écumeur, avant de rejoindre l'aquarium.

- **L'entrée d'eau:** L'arrivée dans le Réducteur peut être dérivée à partir du tuyau sous pression d'une pompe de circulation à l'aide de la pièce en T incluse dans l'emballage. Le taux de passage est ajusté au moyen du robinet de réglage et du compte-gouttes.

7. Mise en route

Avant la mise en route le Nitratreductor est rempli avec de l'eau de l'aquarium et son étanchéité vérifiée. Durant cette opération il faut vérifier le bon positionnement du joint d'étanchéité. Le robinet de rejet doit être fermé. Maintenant il est possible de mettre en route la pompe de circulation.

Raccordement à un aquarium existant

En raccordant le Nitratreductor à un aquarium déjà existant possédant une importante quantité de nitrates, l'arrivée d'eau de l'aquarium doit d'abord être ouverte. La croissance des bactéries est stimulée par l'addition unique de 4 cuillers du poudre denimar. S'il n'y a plus de nitrites au bout de 8 à 10 jours dans le Reduktor – un faible reste de nitrates est inoffensif – ou si le potentiel Redox a chuté à -250 mV, le passage de l'eau peut être mis en route.

Raccordement d'un aquarium neuf

Lors du démarrage d'un aquarium les bactéries n'ont pas besoin d'être nourries au cours des 4 premières semaines, parce que les bactéries créatrices de nitrates (Nitrosomonas et Nitrobacter) ont besoin de cette période pour transformer la totalité de l'ammonium en nitrites et en nitrates.

Alimentation: L'alimentation se déroule en fonction de la charge en nitrates de l'aquarium et peut être contrôlée par la mesure du potentiel Redox. Dans un aquarium normalement chargé, un cuiller du poudre denimar par jour est suffisant. Il est possible de mettre plusieurs cuillers (jusqu'à 5) à la fois. Le filtre n'a alors pas besoin d'alimentation pour plusieurs jours.

Au bout d'un certain temps il se forme dans le Nitratreductor une masse bactérienne mucilagineuse. Ceci constitue un processus normal. Une importante population de bactéries garantit un taux important de décomposition.

8. Alimentation avec des Deniballs

Aqua Medic Deniballs se composent d'une matière synthétique biologique facilement décomposable. Cette matière synthétique est produite de façon biologique – la matière première provient de bactéries spécifiques. Cette matière synthétique est biologiquement totalement dégradable. Elle peut être utilisée par les bactéries dénitrifiantes dans le Nitratreductor pour la décomposition des nitrates. Les Deniballs représentent alors en même temps la surface de colonisation et la source de nourriture pour les bactéries. Ceci signifie que les Nitratreductor remplis avec les Deniballs ne doivent plus être nourris durant une année environ. La quantité de Deniballs, nécessaires pour un Nitratreductor dépend de la charge de l'aquarium. Pour un bac moyennement chargé 5 litres environ sont suffisants. Le reste du filtre est rempli avec des Bactoballs traditionnels. Les Deniballs nécessitent – surtout en eau de mer – une période toutefois plus longue jusqu'à ce qu'elles atteignent leur plein rendement.

9. Entretien

- Contrôle de la quantité de passage: La quantité de passage/vitesse des gouttes qui traverse le filtre doit être régulièrement vérifié. La vitesse de passage doit se situer à environ 10 l/h. De temps à autre, il faut la rajuster.
- Pompe de brassage: La pompe de brassage dans le filtre doit être régulièrement vérifiée à la recherche d'impuretés. Pour cela il faut ouvrir le boîtier du rotor et retirer l'aimant avec le rotor. Les deux sont nettoyés sous l'eau de conduite puis remontés.
- Nettoyage: Si après quelques années de fonctionnement la biomasse dans le filtre est devenue trop importante, il est possible de laver les Bactoballs avec de l'eau provenant de l'aquarium puis de les remettre en place.
- Remplacement/approvisionnement des Deniballs: en règle générale une fois par an.
- Alimentation avec denimar: Sans Deniballs: 1 cuiller par jour.
- De temps à autre contrôle de la quantité de nitrites et de nitrates dans l'aquarium et dans le rejet du Nitratreductor.

10. Options

Avec un contrôleur de potentiel rédox, la fonction du dénitrateur peut être optimisée et la précision peut être augmentée. Le seuil de travail optimal du dénitrateur peut être déterminé par une mesure du potentiel rédox.

Dénitrification et Potentiel Redox

Le potentiel rédox est un paramètre qui peut être mesuré électroniquement. La valeur est une mesure déterminant le pouvoir de dégradation (oxydation) des déchets dans l'eau.

Le potentiel rédox dans l'aquarium est situé entre 300 et 440 mV (Millivolt). Ces valeurs rédox indiquent une oxydation dominante, alors que des valeurs en dessous de 200 indiquent un milieu réducteur. Les réactions d'oxydation sont des réactions biochimiques où une substance est oxydée, par exemple par l'oxygène. Un

potentiel rédox négatif indique l'absence d'oxygène et est mortel pour la plupart des habitants de l'aquarium. Les conditions biochimiques dans le dénitrificateur sont complètement différentes de celle de l'aquarium: Les nitrates doivent être réduire en azote. Ceci n'est possible que s'il n'y pas d'oxygène dissous dans l'eau.

Le potentiel rédox peut être bas ou même négatif. La gamme idéale dans le réacteur est entre -50 et -250 mV. S'il est au dessus de -50 mV, la réaction de dénitrification peut être arrêtée! S'il descend en dessous de -300 mV, tout les nitrates sont réduits, mais les bactéries commencent à utiliser le sulfate et un processus très indésirable se produit en fin de réaction (Hydrogénosulfure H₂S). Cette réaction est très toxique et donne une odeur d'oeufs pourris.

Si un peu de Hydrogénosulfure entre dans l'aquarium, ce n'est pas critique. La version fermée du dénitrificateur ne cause plus de problèmes pour les mauvaises odeurs.

Contrôle du Nitratreductor

Il faut contrôler le débit en fonction de l'alimentation et du potentiel rédox:

Si le potentiel rédox dépasse -50 mV ou même arrive à une valeur positive, le dosage de nourriture peut être augmenté ou le débit diminué.

Si le rédox est au-dessous de -300 mV, l'alimentation peut être réduire ou le débit augmenté.

Si vous utilisez le poudre denimar, vous devrez garder un débit constant. Si le rédox est au-dessous de -300 mV, cessez d'alimentation. Si le potentiel rédox dépasse -50 mV, double l'alimentation jusqu'à ce que la valeur diminue.

Si vous utilisez les Deniballs, vous devrez modifier le débit.

11. Problèmes

Les problèmes de la dénitrification sont le plus souvent dus à une mauvaise vitesse de passage et à l'alimentation. Ils peuvent également être déterminés par la mesure des concentrations en nitrites et en nitrates ou du potentiel Redox.

- **La pompe est bruyante.** Si le corps de pompe contient de l'air, elle devient bruyante. Étant donné que la pompe dans ce cas ne débite que peu ou pas d'eau du tout, le refroidissement par eau fait défaut. La pompe peut surchauffer et tomber en panne.
- **Nitrites dans le rejet du filtre.** S'il y a une importante concentration de nitrites dans le rejet du filtre, le dosage de l'alimentation organique est trop faible : augmenter l'alimentation ou diminuer la vitesse de passage. Le plus souvent dans ce cas le potentiel Redox est trop élevé (au-dessus de - 50 mV).
- **Nitrates dans le rejet du filtre.** Des concentrations restantes élevées de nitrates dans le rejet du filtre se produisent le plus souvent en même temps que des concentrations élevées de nitrites. **Attention!** La plupart des tests de nitrates sont faussés par les concentrations importantes de nitrites! Dans ce cas également le potentiel Redox est le plus souvent trop élevé. Augmenter l'alimentation, diminuer la vitesse de passage.
- **Le rejet du filtre sent l'hydrogène sulfuré (oeufs pourris).** Le plus souvent dans ce cas le potentiel Redox est trop faible (en dessous de - 300 mV). Réduire l'alimentation, vérifier et éventuellement augmenter la vitesse de passage.

12. Conditions de garantie

AB Aqua Medic GmbH garantit l'appareil au premier acheteur durant 24 mois à partir de la date d'achat contre tout défaut matériel ou de fabrication. Le consommateur bénéficie par ailleurs des droits légaux ; celles-ci ne sont pas limités par la garantie. Le ticket de caisse original tient lieu de preuve d'achat. Durant cette période l'appareil est gratuitement remis en état par le remplacement de pièces neuves ou reconditionnées par nos soins. La garantie couvre uniquement les défauts de matériel ou de fabrication qui peuvent survenir lors d'une utilisation adéquate. Elle n'est pas valable en cas de dommages dus au transport ou à une manipulation non conforme, à de la négligence, à une mauvaise installation ou à des manipulations/modifications effectués par des personnes non autorisées. **En cas de problème durant ou après l'écoulement de la période de garantie, veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé. Toutes les étapes ultérieures seront traitées entre le revendeur spécialisé et AB Aqua Medic. Toutes les réclamations et retours qui ne nous parviennent pas par le revendeur spécialisé ne peuvent pas être traités.** AB Aqua Medic GmbH n'est pas responsable pour les dommages indirects liés à l'utilisation de l'appareil.

Manual de Instrucciones ES

Filtro desnitrificador para acuarios de agua dulce y salada de hasta 3.000 litros.

Al comprar el Nitratreductor, usted ha decidido trabajar con un instrumento de alta calidad. Diseñado especialmente para uso en acuarios y que ha sido comprobado por profesionales. Mediante esta unidad, usted será capaz de reducir el contenido de nitratos del agua del acuario hasta un nivel inocuo.

1. Descripción del Producto

El Nitratreductor de Aqua Medic consiste de un recipiente de reacción (altura aprox. 90 cm volumen 30 l).

El recipiente de reacción se rellena con las Bactobolas de Aqua Medic. La salida de agua está situada en la parte superior del filtro. El puerto para la alimentación de las bacterias y la bomba de circulación están situadas en la parte superior del filtro. La polvera denimar está incluida para la alimentación de las bacterias.

1. Válvula de aguja (entrada de agua)
2. Salida de agua
3. Válvula de alimentación
4. Conexión para electrodo mV
5. Cabezal con bayoneta
6. Junta para bayoneta
7. Conector para alimentación
8. Válvula
9. Conector para entrada de agua
10. Bomba OR 2500
11. Lado de presión de la bomba parte 1
12. Lado de succión de la bomba parte 2
13. Lado de presión de la bomba parte 2
14. Lado de succión de la bomba parte 1



Fig. 1: Nitrateductor NR 5000 parte superior



Fig. 2: Nitrateductor NR 5000 parte inferior



Fig. 3: Nitrateductor NR 5000 arriba

Repuestos disponibles: Por favor diríjase a www.aqua-medic.de.

2. Teoría

El nitrato entra en el agua por dos vías diferentes:

- por el agua del grifo, con cada cambio del agua o al reemplazar el agua evaporada
- por reacciones biológicas en el acuario

Las reacciones biológicas son la causa principal del incremento del nivel de nitratos.

¿Cómo se producen los nitratos en el acuario?

Las sustancias proteínicas entran en el acuario con la comida seca, viva o congelada que forman la base de la dieta de los animales. No obstante, gran parte del nitrógeno del alimento se queda en el agua. El nitrógeno es metabolizado por las bacterias que viven en el filtro aeróbico, a través de sustancias intermedias tóxicas amoniacales y nitritos, hacia nitratos menos tóxicos. Estas reacciones bioquímicas tienen lugar en presencia de oxígeno.

Las bacterias Nitrosomas oxidan el amoníaco creando nitritos, la bacteria Nitrobacter pasa los nitritos a nitratos.

Amoniaco + oxígeno (Nitrosomas)	----->	Nitrito + oxígeno (Nitrobacterias)	----->	Nitrato
--	--------	---	--------	----------------

En la mayoría de los acuarios, los nitratos son el producto final del metabolismo de las bacterias, por lo que quedan acumulados en el agua. Sólo las plantas acuáticas superiores y las algas son capaces de eliminar los nitratos del agua del acuario.

¿Cuál es el efecto de los nitratos en el agua?

- Exceso de fertilización/eutrofización: El acuario se fertiliza en exceso, el crecimiento de las algas aumenta y ya no puede ser controlado.
- Efectos tóxicos sobre los animales. Muchos invertebrados marinos son extremadamente sensibles al exceso de nitratos.

3. Principio del funcionamiento del Nitratreductor

En el Nitratreductor Aqua Medic el agua es tratada anaeróbicamente. En ausencia del oxígeno, muchas bacterias pueden utilizar los nitratos como sustitutos del oxígeno en sus procesos metabólicos.

2 Nitratos -----> 2 gas nitrógeno + 3 oxígeno

2 NO₃ -----> N₂ + 3 O₂

Mientras que el oxígeno se utiliza para el metabolismo, el nitrógeno se excreta al agua. El gas nitrógeno es un componente natural del agua que resulta totalmente inocuo.

A pesar de todo, es necesario incrementar el metabolismo de las bacterias para que puedan reducir suficientes nitratos. Por esta razón, las bacterias que eliminan los nitratos deben ser alimentadas con sustancias orgánicas. La polvera de alimento **denimar** o **Deniballs** contienen sustancias orgánicas que pueden ser utilizadas completamente por las bacterias. El único producto de desechos CO₂.

El flujo que atraviesa el Nitratreductor es muy lento. Esta es una diferencia fundamental con otros filtros del acuario en los que el agua se trata una vez cada hora o incluso más frecuentemente. El tiempo de retención del agua en el Nitratreductor debe ser de 4 horas. No obstante, es suficiente tratarla una vez a la semana. Si el filtro se ajusta correctamente, el agua lo abandona prácticamente sin nitritos y nitratos.

4. Montaje del Nitratreductor

El Nitratreductor de Aqua Medic consiste en un recipiente de reacción de 30 litros. Para proporcionar superficie a las bacterias, el filtro se llena con las **Bactobolas** Aqua Medic, que crean un microclima ideal para el proceso

de desnitrificación. Para evitar zonas muertas, el agua recircula en el interior del Nitratreductor gracias a la bomba de la parte superior.

En algunos filtros desnitrificadores, el agua pasa a través de un largo camino pudiendo suceder que no exista flujo neto en su interior. Se crean zonas con un potencial redox muy bajo, produciéndose sulfuro de hidrógeno (el filtro empieza a oler mal). En otras zonas donde puede existir un flujo muy grande, los nitratos sólo pasan a nitritos. En cada caso, las condiciones cambian en las diferentes partes del filtro, siendo casi imposible ajustar el punto de trabajo correcto.

Estos efectos indeseados no se producen gracias al diseño del Nitratreductor de Aqua Medic. La recirculación asegura un mezclado completo y un potencial redox uniforme en todo el filtro. No aparecen zonas de bajo potencial redox y se evita la producción de sulfuro de hidrógeno. El potencial redox se puede utilizar para controlar el filtro, aumentando su eficacia y fiabilidad.

5. Conexiones

En el **Nitratreductor** se encuentran las siguientes conexiones:

- **Entrada** (en la parte inferior, 1): Aquí se puede conectar un tubo de aire de 6/4 mm. En la entrada hay una válvula de ajuste con la que se puede graduar el caudal. Un valor correcto oscila entre 10 a 30 l/h. El ajuste en la entrada de agua puede variar hasta que consigamos ajustar a su vez el contador de goteo situado a la salida. El contador de goteo se coloca dentro del acuario, cerca del nivel de agua. Si el flujo es regulado a la salida, la válvula no debe cerrarse completamente, dejando poder escapar el gas nitrógeno. Durante la fase de inicio en las primeras semanas, la válvula de salida deberá estar completamente abierta. La válvula de admisión tiene una prolongación interna que evita que cualquier gas entre en el interior.
- **Alimentación (3)** (a través de esta abertura): A través de esta abertura se pueden inyectar mediante una jeringuilla polvera Denimar para aumentar la desnitrificación. Disuelva primero las tabletas en unos pocos ml de agua. Esta pieza deberá limpiarse después de cada uso dejándola cerrada.
- **Electrodo redox (4):** A través de esta abertura se puede colocar el electrodo presurizado de redox con rosca estandar (PG 13,5) ref. Aqua Medic Nº 220.18.
- **Salida (2):** Aquí se debe colocar un tubo de aire de 6/4 mm, preferiblemente en negro para prevenir el crecimiento de algas.

6. Montaje

El Nitratreductor es un sistema sellado herméticamente. El gas producido (nitrógeno y CO₂) pueden escapar a través de la salida de agua. Por esta razón, nunca debe cerrarse completamente debido a que en una eventual sobrepresión pueden escaparse gases a través de la entrada de agua e interrumpir el flujo.

El Nitratreductor debe situarse en un lugar donde el agua pueda fluir libremente, bien directamente al acuario, o al interior de la cámara de filtrado. En los acuarios de agua salada, resulta una ventaja si el efluente pasa a la entrada del skimer de proteínas o del seco húmedo. En el skimer de proteinas, el agua es saturada con oxígeno antes de volver al acuario.

- **Entrada:** La entrada al reductor se puede realizar mediante un bypass desde la bomba de retorno con la pieza T incluida. El caudal se ajusta mediante la válvula y el contador de goteo.

7. Primeros pasos

Antes de empezar hay que llenar el Nitratreductor con agua del acuario, verificando que no hay fugas y controlando que esté perfectamente sellado. Compruebe la correcta posición de las juntas tóricas. Ya se puede conectar la bomba de recirculación.

Conexión a un acuario ya montado

Si el Nitratreductor se conecta a un acuario ya montado que posee un alto nivel de nitratos, la admisión de agua del acuario no debe comenzar de forma inmediata. El crecimiento de las bacterias mejora añadiendo 4 cucharas de polvera Denimar. Si después de 8 - 10 días los nitritos han desaparecido del reductor - una concentración residual de nitratos no tiene importancia - el flujo de entrada ya puede comenzar.

Conexión a un acuario nuevo

Si se conecta a un acuario nuevo, no se debe alimentar a las bacterias durante las primeras 4 semanas, ya que los nitratos que forman las bacterias Nitrosomas y Nitrobacter necesitan este tiempo para desarrollarse y para oxidar el amoníaco y nitritos a nitratos.

Alimentación: La alimentación debe ajustarse a la concentración de nitratos del acuario. Esto se puede controlar mediante una sonda redox (ver opciones). En un acuario normal, cuchara de denimar diaria es suficiente. También se pueden echar varias cucharas de denimar (hasta 5) a la vez. En este caso, no será necesario alimentar al filtro durante varios días.

Tras algún tiempo, se formará una biomasa de bacterias en forma de limo en el Nitratreductor. Esto es un proceso normal. Una alta población de bacterias asegura una correcta eliminación de nitratos.

8. Alimentación con denibolas

Las Denibolas Aqua Medic están hechas de un material plástico biodegradable que, a su vez, se fabrica de forma biológica - la materia prima es producida por bacterias. Este nuevo material plástico es completamente biodegradable. Puede ser usado por las bacterias desnitrificantes del Nitratreductor para eliminar los nitratos. Las Denibolas aportan el área superficial y la comida de las bacterias al mismo tiempo. Esto supone que un Nitratreductor lleno con Denibolas no necesita ser alimentado durante mucho tiempo - hasta un año. La cantidad de Denibolas necesaria depende de la carga del acuario. Para valores normales, basta con 5 litros. El resto del filtro se llena con Bactobolas normales. Las Denibolas necesitan un período más largo para alcanzar su plena capacidad, especialmente en acuarios de agua salada.

9. Mantenimiento

- El control de caudal: El control de caudal se debe controlar periódicamente. El óptimo está entre 10 l/h. Este ha de ser reajustado de vez en cuando.
- Bomba de recirculación: La bomba de recirculación se debe comprobar regularmente comprobando que no esté obstruida. Abra la carcasa y quite el imán con la rueda de agujas. Límpielos bajo un chorro de agua y móntelos de nuevo.
- Limpieza: Si la biomasa de las bacterias aumenta después de algunos años, las Bactobolas se pueden extraer y limpiar con agua del acuario para volver a utilizarlas después.
- Cambio de las Denibolas: Se deben reemplazar una vez al año.
- Alimentación con Denimar: Una cuchara al día, si no hay Denibolas.
- De vez en cuando mida la concentración de nitritos y nitratos a la salida del Nitratreductor.

10. Opciones

Si se controla en potencial redox, el rendimiento y la fiabilidad del Nitratreductor mejorarán. El punto de trabajo óptimo del Nitratreductor se puede determinar midiendo el potencial redox.

Desnitrificación y potencial redox

El potencial redox es un parámetro que puede ser medido de forma electrónica. Su valor es un índice que mide el equilibrio entre las reacciones de reducción y oxidación del agua.

El potencial redox en el propio acuario se mantiene entre 300 y 440 mV positivos. Este alto valor indica que las reacciones de oxidación dominan sobre las de reducción. Las reacciones de oxidación son de tipo bioquímico y mediante ellas las sustancias se oxidan, por ejemplo, por el oxígeno. Un potencial redox negativo indica la ausencia de oxígeno, lo que resulta fatal para casi todos los seres que habitan un acuario.

Las condiciones bioquímicas en el Nitratreductor difieren completamente de las del acuario. Los nitratos han de ser reducidos a gas nitrógeno. Esto sólo es posible si no hay oxígeno disuelto en el agua. El potencial redox es bajo, o incluso negativo. El rango ideal está entre -50 y -250 mV. Si supera los -50 mV, la reacción de desnitrificación puede detenerse en la etapa de nitritos!. Si cae por debajo de -300 mV, todos los nitratos se reducen y las bacterias comienzan a utilizar los sulfatos. Este proceso es muy negativo, ya que el producto final de esta reacción es el sulfuro de hidrógeno, H₂S, que es tóxico y provoca mal olor, como a huevos podridos. Si una pequeña cantidad de sulfuro de hidrógeno entra en el acuario, no es crítico. Es inmediatamente oxidado a sulfatos. El Nitratreductor versión cerrada no tiene problemas con el mal olor.

Control del Nitratreductor

El **Nitratreductor** se puede controlar mediante la alimentación o a través del caudal de agua:

Si el potencial redox supera los -50 mV, o se hace positivo, la dosis de alimentación puede aumentarse, o se puede reducir el caudal.

Si el potencial redox cae por debajo de -300 mV, la alimentación puede reducirse, o se puede aumentar el caudal.

Si usted trabaja con las tabletas **denimar**, mantenga el caudal constante y varíe la alimentación. Si usted trabaja con **Denibolas**, deberá variar el flujo.

11. Problemas

La causa más frecuente de problemas es un ajuste incorrecto del caudal y de la alimentación. Sólo es posible determinar los motivos de un problema midiendo las concentraciones de nitritos y nitratos en el filtro o mediante potencial redox.

- **La bomba produce ruido:** Si la bomba coge aire o gas, esto puede causar un fuerte ruido. En este caso, la bomba está funcionando con poco o nada de agua, y su refrigeración es insuficiente. La bomba puede sobrecalentarse y por tanto romperse. El codo plástico en la salida de la bomba tiene un pequeño agujero, desde donde el gas puede escapar. Si este agujero está obstruido, debe de ser limpiado con una aguja.
- **Nitritos a la salida del filtro:** Si la concentración de nitritos a la salida del filtro es muy alta, la alimentación es demasiado pobre. Aumentela o disminuya el caudal. En este caso, el potencial redox será probablemente muy elevado (por encima de -50 mV).
- **Nitratos a la salida del filtro:** Las concentraciones elevadas residuales de nitratos suelen estar acompañadas de valores altos de nitritos. **iCuidado!** La mayoría de las pruebas de nitratos se ven distorsionadas cuando los nitritos están muy altos. En estos casos, el potencial redox también está alto. Aumente la alimentación o disminuya el caudal.
- **Sulfuro de hidrógeno a la salida del filtro:** El filtro huele a huevos podridos. El potencial redox está muy bajo. Reduzca la alimentación o aumente el caudal si fuera necesario.

12. Condiciones de garantía

AB Aqua Medic GmbH concede al usuario que lo use por primera vez una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material y fabricación del aparato. Por otra parte, el consumidor tiene derechos legales; estos no están limitados por esta garantía. Esta garantía no cubre las piezas consumibles, debido al desgaste normal, por ejemplo: rotores o ruedas motrices, etc. Se requiere la factura o recibo original como prueba de compra. Durante el período de garantía, repararemos el producto de forma gratuita mediante la instalación de piezas nuevas o renovadas. Esta garantía solo cubre los defectos de material y de procesamiento que se producen cuando se utilizan según lo previsto. No se aplica a los daños causados por transporte, manipulación inadecuada, instalación incorrecta, negligencia, interferencia o reparaciones realizadas por personas no autorizadas. **En caso de fallo de la unidad durante o después del período de garantía, por favor póngase en contacto con su distribuidor. Todos los pasos siguientes se resuelven entre el distribuidor y AB Aqua Medic. Todas las reclamaciones y devoluciones que no se nos envíen a través de distribuidores especializados no podrán ser procesadas.** AB Aqua Medic no se hace responsable de los daños resultantes del uso de cualquiera de nuestros productos.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Alemania
- Cambios técnicos reservados - 04/2019

Denitratori per acqua dolce e marina fino a 3.000 l.

Con l'acquisto di questa unità avete scelto un prodotto di altissima qualità, specificamente ideato per utilizzo in acquariologia e testato da esperti del settore. Con questo dispositivo sarete in grado di ridurre la concentrazione di nitrati presenti nel vostro acquario fino a livelli non nocivi.

1. Descrizione prodotto

Il **Denitratore** Aqua Medic è composto da un cilindro di reazione alto 90 cm, con un volume di circa 30 l. Il cilindro di reazione è riempito con **Bactoballs** Aqua Medic. Nella parte alta del filtro è posto il condotto di uscita dell'acqua. Sopra il coperchio si trovano inoltre il tubo di ingresso dell'acqua e l'ingresso per l'elettrodo mV resistente alla pressione (cavo PG13,5). Gli accessi per il nutrimento dei batteri e la pompa di circolazione sono situati alla base del filtro. Una scatola con le polveri **denimar**, usate per il nutrimento dei batteri è inclusa nella confezione.

1. Valvola a spillo (ingresso acqua)
2. Uscita dell'acqua
3. Alimentazione
4. Raccordo per sonda Redox
5. Top con la chiusura a baionetta
6. O-ring per chiusura a baionetta
7. Raccordo per l'alimentazione
8. Cannella
9. Raccordo per l'ingresso dell'acqua
10. Pompa OR 2500
11. Uscita della pompa parte 1
12. Ingresso della pompa parte 2
13. Uscita della pompa parte 2
14. Ingresso della pompa parte 1



Fig. 1: Denitratore NR 5000 in alto



Fig. 2: Denitratore NR 5000 sotto



Fig. 3: Denitratore NR 5000 top

2. Teoria

I nitrati entrano nell'acquario da due diverse vie:

- Con l'acqua del rubinetto, con ogni cambio d'acqua o con il rabbocco dell'acqua evaporata.
- Da reazioni biologiche nell'acquario.

Le reazioni biologiche sono responsabili della maggior parte degli aumenti di livello dei nitrati.

Come vengono prodotti i nitrati in acquario?

Quando gli animali vengono nutriti con cibo secco, surgelato o vivo, sostanze proteiche vengono immesse nell'acquario. Queste stanno alla base della dieta degli animali. Una grossa parte di azoto, viene rilasciata dal cibo nell'acquario. Questo azoto viene metabolizzato dai batteri che vivono nel filtro aerobico tramite la produzione di sostanze tossiche intermedie come ammoniaca e nitriti fino ai meno tossici nitrati. Queste reazioni biochimiche esistono in presenza di ossigeno:

Il battere Nitrosomonas ossida l'ammoniaca in nitriti, il battere Nitrobacter riduce i nitriti in nitrati.



Nella maggior parte degli acquari, i nitrati sono il prodotto finale del metabolismo e si accumulano nell'acqua.

Quali sono gli effetti dei nitrati in acquario?

- Sovrafertilizzazione: Se l'acquario è sovrafertilizzato, la crescita delle alghe aumenta e non può più essere controllata.
- Effetti tossici sugli animali: Parecchi invertebrati negli acquari marini sono molto sensibili ai livelli alti di nitrati.

3. Principio di lavoro del Denitratore

Nel **Denitratore** Aqua Medic l'acqua è trattata anaerobicamente. In assenza di ossigeno, i batteri sono in grado di utilizzare i nitrati come sostituto dell'ossigeno per il loro metabolismo.



L'ossigeno è utilizzato per il metabolismo, l'azoto viene rilasciato nell'acqua. L'azoto è un composto naturale dell'acqua ed è totalmente innocuo.

E' in ogni caso necessario ad aumentare il metabolismo dei batteri, in modo tale che possano ridurre sufficientemente i nitrati.

Per questa ragione, i batteri denitratori devono essere nutriti con sostanze organiche. Le pastiglie nutritive **denimar** contengono sostanze organiche, che possono essere utilizzate completamente dai batteri. L'unico prodotto di scarto è il CO₂.

Il flusso attraverso il **Denitratore** è molto lento. Questa è una delle caratteristiche principali rispetto ad altri filtri per acquari, dove l'acqua viene trattata una volta all'ora o anche più spesso. L'acqua all'interno del denitratore dovrebbe avere un tempo di ritenzione di circa 4 ore. E' in ogni caso sufficiente trattarla una volta la settimana. Se il filtro è regolato correttamente, l'acqua lascia il filtro completamente libero da nitrati e nitriti.

4. Descrizione del Denitratore

Il **Denitratore** Aqua Medic consiste in un cilindro di reazione di capacità 30 litri. Per dare superfici d'appiglio ai batteri, il filtro viene riempito con Aqua Medic **Deniballs**. Esse creano un microclima ideale per la denitrificazione. Per evitare zone morte, l'acqua viene fatta ricircolare internamente al Denitratore. Una pompa di ricircolo è posta all'apice del filtro.

Nei filtri denitrificanti, specialmente nelle unità denitrificanti, dove l'acqua deve passare attraverso un lungo tragitto, può accadere che non ci sia flusso alcuno nel filtro. Aree con un potenziale redox molto basso, (il filtro inizia a puzzare). Dall'altra parte, con un flusso relativamente alto, dove i nitrati sono trasformati solamente i nitriti. In ogni caso, le condizioni variano a seconda delle differenti aree del filtro impedendo così, il raggiungimento di un equilibrio di lavoro.

Questi effetti controproducenti sono evitati dal particolare design del **Denitratore** Aqua Medic. Il ricircolo assicura una miscelazione completa ed il medesimo potenziale redox nell'intero filtro. Aree con un basso potenziale redox sono evitate. Il potenziale redox può essere utilizzato per la regolazione ed il controllo del filtro. Così l'affidabilità del filtro può essere innalzata.

Connessioni:

Sono situate sul **Denitratore** le seguenti connessioni.

- **Ingresso** (1): Qui, è possibile connettere un tubo per l'aria da 6/4 mm. In questa sede si trova una valvola di regolazione, per regolare il flusso. Il valore migliore è approssimativamente di 10 -30 l/h. Il regolatore in ingresso, causa un ritardo pari al lasso di tempo che intercorre fino al momento in cui non sia di nuovo possibile leggere il numero di gocce sul contagocce sul foro d'uscita. Il contagocce viene installato all'interno della vasca, vicino al livello dell'acqua. Se il flusso viene regolato in uscita, la valvola non deve essere chiusa completamente, per permettere all'azoto prodotto di uscire. Durante le prime settimane di funzionamento il tubo di scarico dovrebbe restare completamente aperto.
- **Nutrimento**: Attraverso quest'apertura è possibile iniettare le tavolette **denimar** con una siringa per aumentare la denitrificazione (sciogliere le tavolette in alcuni ml di acqua). La valvola deve essere pulita accuratamente e chiusa dopo ogni somministrazione di cibo.
- **Elettrodo Redox**: Attraverso questa apertura, si può inserire l'elettrodo ORP resistente alla pressione, con un cavo standard (PG 13,5) Aqua Medic No.: 220.18.
- **Uscita per l'acquario**: È possibile connettere un tubo per aria da 6/4 mm, preferibilmente nero, per prevenire la crescita di alghe.

5. Regolazione

Il **Denitratore** è un sistema chiuso ermeticamente. I gas prodotti (azoto e CO₂), possono uscire attraverso lo scarico dell'acqua. Per questa ragione, lo scarico non dovrebbe essere mai completamente chiuso, perché un eventuale aumento di pressione, utilizzerà il condotto d'ingresso per uscire, interrompendo il flusso.

Il **Denitratore** deve essere posizionato in modo tale che l'acqua possa rifluire all'interno dell'acquario o della vasca filtro. In un acquario marino Può risultare vantaggioso se lo scarico entra direttamente nello schiumatoio, o il filtro. Nello schiumatoio l'acqua viene saturata di ossigeno prima di rifluire nell'acquario.

Ingresso: Il flusso all'interno del **Denitratore**, può essere realizzato con una deviazione dalla pompa principale di circolazione con il raccordo a T incluso nella confezione. Il flusso viene regolato attraverso la valvola ed il contagocce.

6. Avvio

Prima di avviare il Denitratore, deve essere riempito con l'acqua dell'acquario, per controllare eventuali perdite ed il posizionamento delle guarnizioni. Ora la pompa di ricircolo interna può essere avviata.

Connessione ad un acquario già avviato

Se il Denitratore viene connesso ad un acquario già funzionante, con un livello di nitrati relativamente alto, l'ingresso dell'acqua dell'acquario non dovrebbe essere avviato subito. La crescita della flora batterica viene incentivata dall'aggiunta di 10 tavolette di **denimar**. Se, dopo 8 - 10 giorni, i nitriti sono scomparsi dal denitratore - una piccola quantità di nitrati rimanenti è assolutamente innocua - il flusso d'acqua può essere attivato.

Connessione ad un acquario nuovo

Se la connessione è ad un nuovo acquario, i batteri non devono essere nutriti per almeno 4 settimane poiché i nitrati formano i Nitrosomonas ed i Nitrobacter necessitano di questo lasso di tempo per sviluppare ed per ossidare l'intero ammontare di ammoniaca e nitriti in nitrati.

Nutrimento: Il nutrimento va regolato in base alla quantità di nitrati presenti nell'acquario. Può essere controllato con l'utilizzo di una sonda redox (vedere opzioni). In una vasca con un carico di nitrati normale, una tavoletta al giorno è sufficiente. E' possibile somministrare più tavolette alla volta (anche fino a 15). Il filtro in questo caso non ha più bisogno di alimentazione per parecchi giorni.

Dopo un po' di tempo, una massa gelatinosa di batteri si forma nel **Denitratore**. Questo è un processo normale. Un'alta popolazione batterica assicura una maggiore rimozione di nitrati.

7. Nutrire con le Deniballs

Le **Deniballs** Aqua Medic sono fatte di materiale biodegradabile plastico. Questo materiale plastico si forma anche in modo biologico – il materiale grezzo è prodotto da batteri. Si tratta di un nuovo materiale plastico completamente biodegradabile che può essere utilizzato dai batteri denitrificatori nel **Denitratore** per eliminare i nitrati. Le **Deniballs** fungono sia da nutrimento che da appiglio per i batteri. Ciò significa che un filtro con **Deniballs** non deve essere nutrito per lungo tempo (fino ad 1 anno). La quantità di **Deniballs** che sono necessarie per il **Denitratore** dipende dal volume della vasca. Per un volume normale 5 L sono sufficienti. Il resto del filtro viene riempito con **Bactoballs** standard. Le **Deniballs** necessitano di un periodo più lungo per raggiungere la loro piena capacità – in particolar modo per gli acquari marini.

8. Mantenimento

- Controllo del flusso: Il flusso d'acqua nel filtro deve essere controllato con regolarità. L'ideale è circa di 10 l/h. Questo valore deve però essere regolato di tanto in tanto.
- Pompa di ricircolo: La pompa di ricircolo deve essere controllata regolarmente, per prevenire intasamenti. L'alloggiamento della pompa deve essere aperto ed il magnete con la girante rimossa. Ogni componente va pulito sotto acqua fresca e rimontato nuovamente.
- Pulizia: Se la massa batterica dopo alcuni anni è aumentata, le **Bactoballs**, possono essere rimosse, pulite con acqua dell'acquario pulita e re-inserite nuovamente.
- Rinnovamento delle **Deniballs**. Le **Deniballs** devono essere sostituite una volta l'anno.
- Alimentazione con **denimar**. Senza **Deniballs**: 5 tavolette al giorno
- Saltuariamente misurazione della concentrazione di nitriti e nitrati all'uscita del **Denitratore**.

9. Opzioni

Con un controllore di potenziale redox, la funzionalità del Denitratore può essere ottimizzata. Il punto ottimale di lavoro del Denitratore, può essere determinato attraverso la misurazione del potenziale redox.

Denitrificazione e Potenziale Redox

Il potenziale redox è un parametro che può essere misurato elettronicamente. Il valore è una misurazione dell'equilibrio tra le reazioni di riduzione ed ossidazione nell'acqua. Il potenziale redox nell'acquario stesso è mantenuto tra i 300 – 440 mV. Questo alto potenziale redox indica che le reazioni di ossidazioni prevalgono su quelle di riduzione. Le reazioni di ossidazione sono reazioni biochimiche a causa delle quali una sostanza viene ossidata dall'ossigeno. Un potenziale redox negativo indica una mancanza di ossigeno ed è mortale per la maggior parte degli abitanti dell'acquario.

Le condizioni biochimiche del **Denitratore** sono completamente diverse da quelle presenti nell'acquario. I nitrati devono essere trasformati in azoto. Questo è possibile solamente se non vi è ossigeno dissolto nell'acqua. Il potenziale redox è basso o persino negativo. Il valore ideale si trova tra -50 e -250 mV.

Se supera il -50 mV le reazioni di denitrificazione si fermano allo stadio dei nitriti!

Se precipita sotto il valore -300 mV, tutti i nitrati vengono trasformati. I batteri così iniziano ad utilizzare i sulfati. Questo è un processo altamente indesiderabile perché il prodotto finale di questa reazione è Idrogeno sulfato. L'Idrogeno sulfato (H_2S), è tossico e puzza di uova marce.

Se una piccola parte di idrogeno sulfato, entra in acquario, non succede nulla. Viene immediatamente trasformato in sulfato. La versione chiusa del **Denitratore** non causa problemi di odori sgradevoli.

Regolazione del Denitratore

Il **Denitratore** può essere regolato attraverso la quantità di nutrimento o di flusso d'acqua:

Se il potenziale redox supera il valore -50 mV o diventa addirittura positivo, la nutrizione può essere aumentata o il flusso d'acqua diminuito.

Se il potenziale redox scende sotto i **-300 mV**, il nutrimento può essere diminuito o il flusso aumentato.

Se si utilizzano le tavolette **denimar**, si dovrebbe mantenere il flusso d'acqua costante e variare la quantità utilizzata, se si usano le **Deniballs** si dovrebbe variare il flusso d'acqua.

10. Problemi

I problemi nel processo di denitrificazione sono spesso causati da sbagliata regolazione del flusso o della frequenza di nutrizione dei batteri. Possono essere determinati solamente con la misurazione della concentrazione dei nitriti e dei nitrati nel filtro o con la misurazione del loro potenziale redox.

- **La pompa produce rumore:** Se l'alloggiamento della pompa contiene aria o gas, questo può causare dei rumori. In questo caso, la pompa sta pompando poco o non sta affatto pompando, ed il suo raffreddamento è insufficiente. La pompa potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi irrimediabilmente. Il gomito di plastica sull'uscita della pompa ha un piccolo foro, dove aria e gas possono uscire. Se questo foro è otturato deve essere ripulito con un ago.
- **Nitriti all'uscita del filtro:** Se all'uscita del filtro si rilevano alte percentuali di nitriti, la frequenza della nutrizione del filtro è troppo bassa. Aumentare la nutrizione (aggiungere 1 tavoletta di Denimar al giorno) o diminuire il flusso. Nella maggior parte di questi casi il potenziale redox è troppo alto (superiore a -50 mV).
- **Nitrati nello scarico del filtro:** Spesso alte percentuali di nitrati, sono presenti insieme ai nitriti. **Attenzione!** La maggior parte dei test di nitrati sono disturbati da un'elevata presenza di nitriti. In questo caso, il potenziale redox è anch'esso molto elevato. Aumentare la nutrizione e diminuire il flusso.
- **Idrogeno solfato nello scarico del filtro:** Il filtro puzza di uova marce. Nella maggior parte dei casi il potenziale redox è troppo basso. Ridurre la nutrizione e controllare il flusso, aumentandolo se necessario.

11. Condizioni di garanzia

Nel caso di difetti nei materiali o di fabbricazione, rilevati entro 24 mesi dalla data dell'acquisto, AB Aqua Medic GmbH provvederà a riparare o, a propria scelta, sostituire gratuitamente la parte difettosa – sempre che il prodotto sia stato installato correttamente, utilizzato per gli scopi indicati dalla casa costruttrice, utilizzato secondo il manuale di istruzioni. I termini della garanzia non si applicano per tutti i materiali di consumo. E' richiesta la prova di acquisto, presentando la fattura di acquisto originale o lo scontrino fiscale indicante il nome del rivenditore, il numero del modello e la data di acquisto oppure, se è il caso, il cartoncino della garanzia. Questa garanzia decade se il numero del modello o di produzione è alterato, cancellato o rimosso, se persone o enti non autorizzati hanno eseguito riparazioni, modifiche o alterazioni del prodotto, o se il danno è stato causato accidentalmente, da un uso scorretto o per negligenza. **Se il suo prodotto AB Aqua Medic GmbH non sembra funzionare correttamente o appare difettoso si prega di contattare dapprima il suo rivenditore. Tutti gli ulteriori passaggi sono chiariti tra il rivenditore e AB Aqua Medic.** Tutti i reclami e resi che non ci vengono inviati tramite rivenditori specializzati non possono essere elaborati.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germania

- Ci riserviamo la facoltà di effettuare variazioni tecniche – 04/2019